



Густая прозрачная эпоксидная смола

Артикул: 16804



Упаковка	Пэт бутылка 1 л (компонент А), пэт бутылка 0,5 л (компонент Б)
Время отверждения	24 часа
Максимальная толщина одного слоя	Не более 5 см
Цвет	прозрачный
Температура нанесения	22-24 °С

Применение и свойства



- Эпоксидная смола предназначена для заливки столешниц, склеивания различных поверхностей, декорирования, изготовления ювелирных изделий и сувениров, рисования, пропитки композитных материалов. Не предназначен для внутренней отделки пищевой посуды или емкостей для питьевой воды.
- Температура при работе и затвердеванию материалов не должна опускаться ниже 22-24 °С. Для приготовления композиции основу (компонент А) смешивают с отвердителем (компонент В) в соотношении по массе 2:1. Необходимо использовать точные весы. Тщательно перемешать в течении 3-5 минут. Заливать готовую смесь рекомендуется тонкой струей. Заливка одного слоя не более 5 см. При появлении воздушных пузырьков, рекомендуется прогреть поверхность строительным феном. Отверждение происходит в течении 24 часов при температуре 22-44 °С

Условия хранения/ срок хранения



- Срок хранения не менее 12-ти месяцев в закрытой неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5 °С до +30°С, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Безопасность

- Во время нанесения материала обеспечить достаточную вентиляцию.
- Использовать средства индивидуальной защиты.
- Избегать попадания материала на кожу и в глаза.
- При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей!

Указания по утилизации

- Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
- Не допускать попадания в канализацию
- Утилизировать отдельно от бытовых отходов

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не несут обязывающий характер. Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок. С публикацией новой версии настоящего Технического описания.